



181812051379

检测报告



报告编号 A2200006836126g 第 1 页 共 6 页

委托单位 株洲市金利亚环保科技有限公司

委托单位地址 湖南省株洲市石峰区铜塘湾

项目名称 株洲市金利亚环保科技有限公司 2020 年度自行监测 10 月份

项目地址 湖南省株洲市石峰区铜塘湾

样品类型 固体废物

检测类别 委托检测

湖南品标华测检测技术有限公司



No. 388043AF63

报告说明

报告编号: A2200006836126g

第 2 页 共 6 页

1. 本报告不得涂改、增删, 无签发人签字无效。
2. 本报告无报告专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责, 报告中所附限值标准均由客户提供, 仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

湖南品标华测检测技术有限公司

联系地址: 长沙经济开发区三一路 1 号三一工业城老研发楼 3 楼、4 楼

邮政编码: 410199

检测委托受理电话: 0731-82757312

报告质量投诉电话: 0731-82757312, 82755235

传真: 0731-82757301

编 制:



签 发:

汪颖



审 核:



签发人职位:

技术负责人

签 发 日 期:

2020/11/19

检测结果

报告编号: A2200006836126g

第 3 页 共 6 页

一、基础信息

受检单位	株洲市金利亚环保科技有限公司 2020 年度自行监测 10 月份		
单位地址	湖南省株洲市石峰区铜塘湾		
检测类别	委托检测	检测日期	2020-10-30~2020-11-04
检测单位	湖南品标华测检测技术有限公司		

二、检测内容

表 2-1:

样品类型	采样点位	检测项目	检测频次
固体废物	飞灰取样点	pH、汞、铜、锌、铅、镉、铍、钒、镍、砷、总铬、六价铬、硒、含水率	1 次*1 天
备注: 采样点位、检测项目及频次由委托单位指定。			

检测结果

报告编号: A2200006836126g

第 4 页 共 6 页

三、检测方法及仪器

表 3-1:

测试方法及检出限、仪器设备				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限	仪器设备名称、型号及编号
固体废物	pH	固体废物 腐蚀性的测定 玻璃电极法 GB/T 15555.12-1995	/	pH 计 PHS-3C TTE20142615
	含水率	固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007	/	电子天平 PTY-B2200 TTE20190817
固体废物 (酸浸)	汞	前处理: 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007 分析: 固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 702-2014	0.00002mg/L	原子荧光光度计 AFS--9750 TTE20173112
	硒		0.00010mg/L	注射泵系列型原子荧光光度计 AFS-LC- AFS6000 TTE20190222
	砷		0.00010mg/L	
	铜	前处理: 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007 分析: 固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	0.01mg/L	电感耦合等离子体光谱仪 Optima 8300 TTE20151471
	锌		0.01mg/L	
	铅		0.03mg/L	
	镉		0.01mg/L	
	铍		0.004mg/L	
	钡		0.06mg/L	
	镍		0.02mg/L	
	总铬		0.02mg/L	
六价铬	前处理: 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007 分析: 固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 15555.4-1995	0.004mg/L	紫外可见分光光度计 UV-7504 TTE20163339	

检测结果

报告编号: A2200006836126g

第 5 页 共 6 页

四、检测结果

表 4-1:

样品信息:			
样品类型	固体废物 (飞灰)	采样人员	张振威、孙钢
采样点名称	飞灰取样点 14:25	样品状态	灰色、固态、微弱气味
采样方法	HJ/T 298-2007 危险废物鉴别技术规范		
采样日期	2020-10-30	检测日期	2020-10-30~2020-11-13
检测结果:			
检测项目	结果	中华人民共和国国家标准 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889-2008)表 1	单位
pH	12.17	---	无量纲
含水率	18.7	---	%
备注: “---”表示GB 16889-2008 表1 中未对该项目作限制; GB 16889-2008 6.3 (1)条规定生活垃圾焚烧和医疗废物焚烧残渣(包括飞灰、底渣)经处理后可以进入生活垃圾填埋场填埋的前提条件之一是含水率小于30%。			

有限公司

检测结果

报告编号: A2200006836126g

第 6 页 共 6 页

表 4-2:

样品信息:			
样品类型	固体废物 (飞灰)	采样人员	张振威、孙钢
采样点名称	飞灰取样点 14:25	样品状态	灰色、固态、微弱气味
采样方法	HJ/T 298-2007 危险废物鉴别技术规范		
采样日期	2020-10-30	检测日期	2020-10-30~2020-11-13
检测结果:			
检测项目	结果	中华人民共和国国家标准 《生活垃圾填埋场污染控制标准》 (GB 16889-2008) 表 1	单位
汞	0.00036	0.05	mg/L
铜	ND	40	mg/L
锌	0.22	100	mg/L
铅	ND	0.25	mg/L
镉	ND	0.15	mg/L
铍	ND	0.02	mg/L
钡	1.66	25	mg/L
镍	ND	0.5	mg/L
砷	0.0388	0.3	mg/L
总铬	ND	4.5	mg/L
六价铬	ND	1.5	mg/L
硒	0.0326	0.1	mg/L
备注: ND=未检出。			

报告结束